

Motor	Xinchai
Tipo de combustible	Diesel
Modelo	A498BPG
Potencia	45kW (60HP) @ 2500rpm
Capacidad de carga	2.500Kg
Mástil	Triple 4.700mm
Tipo de ruedas	Todo terreno

GRUAS HORQUILLAS **CPCD25E SRT** SEMI TODO TERRENO



Modelo		1	CPCD25 SRT			
General	Tipo de motor	2	Diesel			
	Capacidad de carga	3	Centro de carga @500mm	kg	2500	
	Centro de carga	4		mm	500	
Peso	Peso operativo	5	Sin carga	kg	3800	
	Carga en el eje	6	Eje delantero con/sin carga	kg	5500 / 1450	
	Carga en el eje	7	Eje trasero con/sin carga	kg	750 / 2350	
Ruedas	Tipo de ruedas	8	Neumáticas Todo Terreno			
	Tires number	9	Rueda delantera/rueda trasera		2/2	
	Wheelbase	10		mm	1630	
	Tamaño de ruedas	11	Rueda delantera		10-16,5NHS-12PR	
	Tamaño de ruedas	12	Rueda trasera		6.5-10-10PR	
	Distancia entre ruedas	13	Rueda delantera/trasera	mm	1088 / 992	
Mástil	Altura de elevación	14	Mástil estándar de 2 etapas	mm	3000	
	Elevación libre	15	Mástil estándar de 2 etapas	mm	140	
	Altura del mástil plegado	16	Mástil estándar de 2 etapas	mm	2085	
	Altura del mástil extendido	17	Mástil estándar de 2 etapas	mm	4070	
	Inclinación del mástil	18	Mástil estándar de 2 etapas	deg	6/12	
	Porta horquillas	19	Ancho	mm	1040	
Chasis	Apertura de horquillas	20	Min/Max	mm	244 / 1032	
	Dimensión de horquillas	21	Al x An x Lr	mm	40x122x1070	
	Longitud total (hasta cara interna de la horquilla)	22	Mástil estándar de 2 etapas	mm	2652	
	Ancho total	23		mm	1352	
	Altura hasta caseta superior	24		mm	2180	
	Radio de giro mínimo	25		mm	2250	
Performance	Velocidad de desplazamiento	26	Con/sin carga	km/h	20 / 21	
	Velocidad de elevación	27	Con/sin carga	mm/s	500 / 450	
	Velocidad de descenso	28	Con/sin carga	mm/s	530 / 550	
	Fuerza máxima de tracción	29	Sistema de trabajo de 5 minutos	kg	13090	
Sistema	Máx capacidad de pendiente	30	Sistema de trabajo de 5 minutos	%	20 / 25	
	Control eléctrico	31	Bomba de viaje/trabajo		Shimadzu	
	Motor		32	Marca y modelo		Xinchai A498BPG
			33	Potencia		45kW (60HP)@2500rpm
			34	Torque máximo		193N.m@1800rpm
	Batería		35	Cilindros		4
		36	Cilindrada	Ltr	3,17	

